



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 **MISOIL 2-T OUTBOARD**

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form	Blandning
Produktnamn	MISOIL 2-T OUTBOARD
Produktkod	209600, 209605, 209610, 209699
Produktgrupp	Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten

Huvudkategorier	Industriell användning, Yrkesmässigt bruk
	Konsumentanvändning
Användning av ämnet eller beredningen	Smörjmedel
Funktion eller användningskategori	Smörjmedel och tillsatser

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

MISAB, Motor International Särö AB,
Smidesgatan 7, 41707 Göteborg. Postadress: Box 8787, 402 76 Göteborg, Sverige
Telefon: +46(0)31-570 500
E-post: info@misab.se –
Websida: www.misab.se
Kontaktperson för information: Ellinor Annerud

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset
Box 60 500
SE-171 76 Stockholm
+46 8 33 12 31

Telefonnummer för nödsituationer:

112



Datum 2015-01-29

SÄKERHETSDATABLAD i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 MISOIL 2-T OUTBOARD

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 CLP)

Inte klassificerat

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG

Inte klassificerat.

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen tillgänglig extra information

2.2. Märkningsuppgifter

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG

Farliga komponenter

Isooctadecanoisyra, reaktionsprodukter med tetraetylenpentin

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

2.3. Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen

Denna produkt flyter på vatten och kan påverka syrebalansen i vattnet. Mineraloljan innehåller i förekommande fall under 3 % DMSO-extrakt enligt IP 346, och är därför INTE klassificerad som T/R45, karcinogen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämne

Gäller inte

3.2. Blandning

Namn	Produktbeteckning	%-sats	Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC
Kolväten , C11 - C14,n - alkaner, isoalkaner , cykliska , < 2 % aromater	((EC nr)926-141-6 (Reach nr)01-2119456620-43	10-25	Xn; R65 R66
Isooctadecanoic syra , reaktionsprodukter med tetraetylen pentaamin	(EC nr) Polymeer (Reach nr)01-2119960832-33	5-10	Xi; R36/38 R43 R52/53
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffin substans	(CAS no) 64741-88-4 (EC no)265-090-8 (EC index nr)649-454-00-7	5-10	Inte klassificerat



Datum 2015-01-29

SÄKERHETSDATABLAD i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 MISOIL 2-T OUTBOARD

Namn	Produktbeteckning	%-sats	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
Kolväten , C11 - C14,n - alkaner, isoalkaner , cykliska , < 2 % aromater	((EC nr)926-141-6 (Reach nr)01-2119456620-43	10-25	Asp. Tox.1, H304
Isooctadecanoic syra , reaktionsprodukter med tetraetylen pentaamin	(EC nr) Polymeer (Reach nr)01-2119960832-33	5-10	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit 2., H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic chronic 3, H412
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffin substans	(CAS no) 64741-88-4 (EC no)265-090-8 (EC index nr)649-454-00-7	5-10	Inte klassificerat

Ordalydelse av R- och H-meningar, se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän	Uppsök läkare om obehag uppstår.
Första hjälpen efter inandning	För ut den olycksdrabbade i friska luften, till en lugn plats, placera i halvliggande position och rådfråga vid behov medicinsk hjälp. Se till att den skadade personen får vila.
Första hjälpen efter hudkontakt	Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Högtrycksinjektion under huden kan orsaka svåra skador. Uppsök läkare om obehag eller irritation uppstår.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen	Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Garantera tillräcklig spolning av ögonen genom att lyfta ögonlocken med fingrarna. Uppsök läkare om ögonbesvär som smärta, blinkningar, tårbildning och röda ögon kvarstår.
Första hjälpen efter förtäring	Vid illamående eller annan påverkan, kontakta läkare. Om kräkning sker spontant ska huvudet hållas nedanför höfterna för att förhindra inandning. Framkalla INTE kräkning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/skador efter inandning	Vid normal rumstemperatur medför produkten sannolikt ingen fara för inandning på grund av dess låga flyktighet. Skadligt vid inandning av ånga, dimma eller rök från termiska nedbrytningsprodukter.
Symptom/skador efter hudkontakt	Sannolikt ej skadligt för huden vid kortvarig eller sällan återkommande kontakt, men långvarig eller ofta upprepade kontakt avfettar huden och kan orsaka hudirritation. Högtrycksinjektion av produkt in i huden kan leda till lokal nekros om produkten inte avlägsnas kirurgiskt.



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Symptom/skador efter kontakt med ögonen	Förväntas endast orsaka övergående sveda eller rodnad vid oavsiktligt stänk i ögat.
Symptom/skador efter förtäring:	Dålig smak. Ej skadligt vid oavsiktlig nedsväljning av små mängder. Större mängder kan orsaka illamående och diarré.
Symptom/skador efter intravenös tillförsel	Okänt.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel
Olämpligt släckningsmedel

Koldioxid, torrt kemiskt pulver, skum. Vattendimma.
Använd inte en koncentrerad vattenstråle, det kan sprida branden

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk
Explosionsrisk

Förbränning frigör: CO, CO₂, PO_x, NO_x, SO_x, H₂S
Ingen risk för eld/explosion under normala användningsförhållanden.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand

Släckinstruktioner

Skydd under brandbekämpning

Annan information

Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
Använd tryckluftsapparat med egen behållare och kemskyddsdräkt.
Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen. Sopa upp och för över till en lämplig, tydligt markerad behållare för avfallshantering enligt lokala regler.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder

Utsläppsområdet kan vara halt. Förhindra mark- och vattenförorening. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning

När risk för hudexponering är hög (t.ex. vid sanering av spill eller då det föreligger risk för stänk) krävs kemikalieresistenta förkläden och/eller ogenomträngliga kemikaliedräkter och stövlar.

Planeringar för nödfall

Använd skyddskläder.
Överväg evakuering.



Datum 2015-01-29

SÄKERHETSDATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning

När risk för hudexponering är hög (t.ex. vid sanering av spill eller då det föreligger risk för stänk) krävs kemikalieresistenta förkläden och/eller ogenomträngliga kemikaliedräkter och stövlar. Inga specifika åtgärder krävs.

Planeringar för nödfall

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Däm upp för att återvinna eller absorbera med lämpligt material. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

Förhindra mark- och vattenförorening. Förhindra att produkten rinner ut i avlopp, vattendrag, undre skikten av jordmånen, berggrunden. Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För begränsning

Stora kvantiteter: Däm upp stora utsläpp med sand eller jord.

Rengöringsmetoder

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Stora utsläpp kan sugas upp med pump eller vakuum och fintorkas med kemiska absorptionsmedel.

Annan information

Använd lämpliga avfallsbehållare. Sopa upp och för över till en lämplig, tydligt markerad behållare för avfallshantering enligt lokala regler. I vatten, samla upp/skumma från ytan ner i avfallsbehållare.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Ytterligare risker vid hantering

Tomma behållare kan innehålla produktrester (fasta, flytande och/eller ångor) och vara farliga. Sådana behållare får ej trycksättas, skäras, svetsas, lödas, borras, slipas eller exponeras för hetta, låga, gnistor, statisk elektricitet, eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skador eller dödsfall. Tomma behållare skall torkas ut, stängas ordentligt och snarast renoveras eller kasseras enligt tillämplig lag. Undvik långvarig/upprepad kontakt med huden. Kan innebära halkrisk vid utspill. Om ögon eller hudkontakt kan misstänkas, använd skyddsutrustning. Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. Ta av nedsmutsade kläder och skor.

Försiktighetsmått för säker hantering

Åtgärder beträffande hygien

Vidtag alla nödvändiga åtgärder för att undvika att produkten når avloppsvattnet eller vattendrag om förpackningen skulle gå sönder eller något skulle hända under transporten. Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händer och



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Om ögon- eller hudkontakt kan misstänkas, använd skyddsutrustning. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder	Behållaren skall vara väl tillsluten och förvaras i utrymme med god ventilation.
Lagringsvillkor:	Förvaras i originalbehållare.
Icke blandbara produkter	Reagerar kraftigt med starka oxider och syror.
Maximal lagringstid	5 år
Lagringstemperatur	$\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Samlagringsförbud	Får ej förvaras i närheten av: oxiderande material. Starka syror.
Lagringsplats	Förvaras i omgivande temperatur.
Särskilda föreskrifter för förpackningen	Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffin substans		
USA- ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	5mg/m ³

Exponeringsvärde för oljedimma 10mg/m³ (15 min) eller 5 mg/m³ (8timmar)

8.2. Begränsning av exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Stora kvantiteter: däm upp stora utsläpp med sand eller jord.
Personlig skyddsutrustning	Handskar. Vid fara för stänk: skyddsglasögon. Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta.
Materialval för skyddsklädsel	Handskar i PVC. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi.
Handskydd	Upprepad och längre hudkontakt: lämpliga handskar. Skyddshandskarna skall genast bytas om de uppvisar skador eller minsta tecken till slitage. Förebyggande hudskydd (hudskyddskräm) rekommenderas. Skyddshandskarna skall i alla fall provas för att reda ut om de passar för arbetsuppgiften (t.ex. mekanisk hållbarhet, kombinerbarhet med produkten, antistatiska egenskaper).
Skyddsglasögon	Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta.



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Hudskydd

Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder. Undvik upprepad och långvarig hudkontakt. Om upprepad hudkontakt eller förorening av kläder är troligt, använd skyddskläder.

Andningsskydd

Utrustningen skall uppfylla EN 166.

Andningsskydden måste kontrolleras så att de passar ordentligt före varje användning. När risk finns för mycket damm, dimma eller ånga, använd godkänd andnings-skyddsutrustning. Andningsskydden måste kontrolleras så att de passar ordentligt före varje användning. Under förutsättning att en luftfilterande/luftrenande andningsapparat är lämplig, kan ett partikelfilter användas för dimma eller ångor. Använd filtertyp P eller jämförbar standard. Ett kombinationsfilter för partiklar och organiska gaser och ångor (kokpunkt >65°C) kan behövas om ångor eller onormal doft också förekommer på grund av hög produkttemperatur. Använd filtertyp AP eller jämförbar standard.

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Se avsnitt 12. Se avsnitt 6.

Begränsning av användarens exponering

Handskar i PVC. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi

Annan information

Lägg inte trasor som har dränkts in i produkten i fickorna på arbetskläder. Använd inte kläder som har fläckats med produkten för att torka av händerna. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd :	Vätska
Utseende :	Oljeaktig. Vätska.
Färg :	Blå
Lukt :	.
Luktgräns :	Inga data tillgängliga
pH :	Inga data tillgängliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) :	< 0,1
Smältpunkt :	<=-27°C
Frys punkt :	Inga data tillgängliga
Kokpunkt :	> 280 °C
Flampunkt :	95°C



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Självantändningstemperatur :
Sönderfalltemperatur :
Brännbarhet (fast, gas) :
Ångtryck vid 20°C :
Relativ ångdensitet vid 20 °C :
Relativ densitet :
Densitet :
Löslighet :
Log Pow :
Viskositet, @ 20 °C :
Viskositet, dynamisk :
Explosiva egenskaper :
Brandfrämjande egenskaper :
Explosionsgränser :

> 240 °C
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
< 0,1 hPa
> 1 (luft = 1)
Inga data tillgängliga
0,865-0,875 kg/l
Olöslig i vatten.
> 3
75-150 cSt
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
0,6 - 7 vol %

9.2. Annan information

VOC-halten :
Andra egenskaper :

0 %
Gas/ånga som är tyngre än luft vid 20°C.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Se sektion 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Värme. Överhettning.

10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter. Starka syror.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Inte klassificerat

Toxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Den information som ges baseras på kunskap om beståndsdelarna och giftigheten hos liknande produkter.



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

° Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffin substans (64741-88-4)	
LD50 oral råtta	>2000 mg/kg
LD50 hud råtta	>3000 ml/kg
Kolväten , C11 - C14,n-alkaner, iso-alkaner , cykliska , < 2 % aromater	
LD50 oral råtta	>5000 mg/kg
Kolväten , C11 - C14,n-alkaner, iso-alkaner , cykliska , < 2 % aromater	
LD50 hud kanin	>5000 mg/kg

Irritation	Inte klassificerat Sannolikt ej skadligt för huden vid kortvarig eller sällan återkommande kontakt, men långvarig eller ofta upprepade kontakt avfettar huden och kan orsaka hudirritation.
Frätande effekt:	Inte klassificerat
Sensibilisering:	Ämne med hudsensibilisering potential, men allergiska hudreaktioner förväntas inte
Toxicitet vid upprepade dosering	Inte klassificerat
Cancerogenitet :	Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Mutagenitet :	Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Reproduktionstoxicitet	Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Annan information	Toxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Den information som ges baseras på kunskap om beståndsdelarna och giftigheten hos liknande produkter. Sannolik exponeringsväg: förtäring, hud och ögon.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän:	Ekotoxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Informationen är baserad på kunskap om komponenterna och ekotoxikologin hos liknande produkter.
-------------------	---

Ekologi - vatten:	Denna produkt flyter på vatten och kan påverka syrebalansen i vattnet
-------------------	---

° Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffin substans (64741-88-4)	
EC Daphnia 1	100 mg/l EC50 48timmar
Kolväten , C11 - C14,n-alkaner, iso-alkaner , cykliska , < 2 % aromater	
LC50 fiskar 1	1000mg/l (96 timmar Oncorhynchus mykiss);
LC50 andra vattenlevande organismer 1	1000mg/l (72 timmar Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 Daphnia 1	1000mg/l (48 timmar Daphnia magna)



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Bryts inte snabbt ned biologiskt.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Log Pow

Bioackumuleringsförmåga

> 3

Den här produkten kan ackumuleras biologiskt genom näringskedjor i miljön.

12.4. Rörligheten i jord

Ekologi - jord/mark

Inte blandbar med vatten. Eventuella utsläpp kan tränga ned i marken och förorena grundvattnet. Denna produkt flyter på vatten och kan påverka syrebalansen i vattnet.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall):

Rekommendationer för avfallshantering

Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Släpp inte ut i avlopp eller miljö.

Ytterligare Information

Farligt avfall.

Ekologi - avfallsämnen:

Alla blandningar med främmande medel som lösningsmedel, bromsvätska och kylvätska är förbjudet. Tomma behållare kan innehålla produktrester (fasta, flytande och/eller ångor) och vara farliga. Sådana behållare får ej trycksättas, skäras, svetsas, lödas, borras, slipas eller exponeras för hetta, låga, gnistor, statisk elektricitet, eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skador eller dödsfall. Tomma behållare skall torkas ut, stängas ordentligt och snarast renoveras eller kasseras enligt tillämplig lag. Om behållaren inte är tom ska den lämnas in på insamlingsanläggning för special- eller riskavfall.

Europeisk avfallsförteckning

13 02 05* Mineralbaserade, icke klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD MISOIL 2-T OUTBOARD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR/ RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell benämning för transporten	Gäller inte
Officiell benämning för transporten (IMDG)	Gäller inte
Officiell transportbenämning (IATA)	Gäller inte
Officiell transportbenämning (ADN)	Gäller inte
Officiell transportbenämning (RID)	Gäller inte

14.3. Faroklass för transport

Faroklass för transport(ADR)	Gäller inte
Faroklass för transport (IMDG)	Gäller inte
Faroklass för transport (IATA)	Gäller inte
Faroklass för transport (ADN)	Gäller inte
Faroklass för transport (RID)	Gäller inte

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (FN)	Gäller inte
Förpackningsgrupp (IMDG)	Gäller inte
Förpackningsgrupp (IATA)	Gäller inte
Förpackningsgrupp (ADN)	Gäller inte
Förpackningsgrupp (RID)	Gäller inte

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig	Nej
Marin förorening	Nej
Annan information:	Ingen tillgänglig extra information.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

14.6.1. Vägtransport

Ingen tillgänglig extra information

14.6.2. Sjötransport

Ingen tillgänglig extra information

14.6.3. Flygtransport

Ingen tillgänglig extra information

14.6.4. Insjötransport

Ej föremål för ADN Nej

14.6.5 Järnvägstransport

Transport ej tillåten (RID) Nej

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte



Datum 2015-01-29

SÄKERHETS DATABLAD i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

MISOIL 2-T OUTBOARD

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Inga restriktioner enligt REACH-bilagan XVII

Innehåller inte något ämne från REACH kandidatlistan

VOC-halten : 0 %

5.1.2. Nationala föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av R-, H och EUH-meningar

Aquatic Chronic 3	Farlig för vattenmiljö, fara för skadliga långtidseffekter Kategori kronisk3
Asp. Tox. 1	Fara inandning Kategori 1
Eye Irrit.2	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2
Skin Sens 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315	Irriterar huden
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H412	Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
R36/38	Irriterar ögonen och huden
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R52/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
R66	Uppprepade exponering kan orsaka torr hud och hudsprickor
Xi	Irriterande
Xn	Hälsoskadlig

SDS EU (REACH Annex II)

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.