

# Noxudol 700 Spray



## Lösningsmedelsfri rostskyddsolja

### Allmänt

Noxudol 700 spray är en rostskyddsprodukt helt fri från lösningsmedel. Lågviskösa bindemedel och additiv har kombinerats för att ge en applicerbarhet vid rumstemperatur. Detta ger en mjuk film som efterhand härdar till en mjukt vaxaktig, starkt hydrofob och rostskyddande film.

### Användningsområde

Noxudol 700 spray är en tunn, penetrerande rostskyddsolja och är främst avsedd för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden. Produkten ger även ett fullgott rostskydd för järn, stål, plåt, balkar och reservdelar under lagring och transport.

### Applicering

Hög- eller lågtryckssprutning för behandling av hålrum enligt ML-metoden. Övriga detaljer kan sprutas, penslas eller doppas.

### Förpackning

37100095 / 500 ml

### Tekniska data

Kulör:	Brun
Filmtyp:	Mjuk, vaxaktig
Densitet vid 20° C:	990 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
Flampunkt:	> 130° C
Flyktiga lösningsmedel:	<1 %
Askhalt:	<1 %
Filmtjocklek:	40 – 60 µm
Temperatur vid applicering:	20 - 50° C
Avtvättbar med:	Avfettningsmedel på lacknafta-, tensid- eller alkalibas
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35 ° C

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-11



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

**Noxudol**