

ENGINE STOP LEAK 250ml

Artnr: 802312

Oljetillsats som syftar till att eliminera läckage från motorn.

Eurol Engine Stop Leak är en tillsats som utvecklats för att svälla och vitalisera tätningar och o-ringar för att stoppa läckor i diesel, gasol och bensinmotorer.

- förhindrar ytterligare läckage för att undvika att bilen "drar" olja samt att undvika förorening av mark eller grundvatten.
- är kompatibel med alla mineral och syntet, monograde- och multigradeoljor och är kompatibel med katalysatorer.
- innehåller inga lösningsmedel och ser till att tätningarna sväller och blir elastiska.

250ml Eurol Engine Stop Leak rekommenderas för användning till 4L till 6L varm motorolja. Överfyll inte motorn utan oljenivån bör vara på max på oljestickan. Efter dosering rekommenderas att köra motorn på tomgång i 10 minuter för att tillsatsen skall blandas helt i oljan.

Det är inte lämpligt att använda Eurol Engine Stop Leak om motorn har en stor oljeläcka. Ett stort oljeläckage kan bero på en sprucken tätning. I så fall är det lämpligt att ersätta tätningarna som läcker.

- * Effektivt stoppar oljeläckage från motorn.
- * Revitaliserar gamla och åldrade tätningar.
- * Fungerar för bensin- och dieselmotorer.

Bruksanvisning

Lägg till Eurol Engine Stop Leak till oljan i varm (80-100° C) motor och låt motorn gå på tomgång i upp till 10 minuter.

Optimal blandningsförhållande 1: 20. Kan även användas i läckande växellådor eller servostyrning, med tanke på det optimala blandningsförhållandet.

R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S35 - Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt

S61 - Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/ varuinformationsblad.