

EUROL DIESEL FLOW IMPROVER förbättrar dieselbränslets flutenhet vilket ger bättre start vid låga temperaturer och förhindrar igensättning av bränslefilter.

En 250 ml flaska Eurol Diesel Flow Improver rekommenderas för användning i 35L - 65L dieselbränsle.

- * Förbättrar kallflödesegenskaper på dieselbränsle.
- * Underlättar kallstart.
- * Sänker kallflytpunkt på vanlig diesel upp till 10 °C.
- * Förhindrar igensättning av bränslefilter.
- * Något ökad bränsleeffektivitet.
- * Lämplig för common-rails.

Bruksanvisning

1 flaska Diesel Flow Improver (250ml) är lämpad för 35 till 65 liter bränsle. Tillsätt hela flaskans innehåll i bränsletanken och tanka sedan fullt. Diesel Flow Improver orsakar ingen skada vid överdosering. Förvara Diesel Flow Improver på en sval och torr plats. I slutna förpackningar, håller denna produkt i två år.

Innehåller: Hydrocarbons, C10, Aromatics, <1% Naphthalene.



Xn - Hälsoskadlig N - Miljöfarlig

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön.

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Vid förtäring: framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Undvik utsläpp till miljön.

Läs särskilda instruktioner/ varuinformationsblad.